

MP C6502SP
MP C8002SP

Digitales Farb-Multifunktionssystem

Kopierer Drucker Fax Scanner



MP C6502SP

65
Seiten SW & Farbe

MP C8002SP

80
Seiten SW & Farbe

Revolutionieren Sie den Farbdruck in Ihrem Büro

Um auf dem Markt aufzufallen, brauchen Sie innovative Technologien. Deshalb hat Ricoh die Multifunktionssysteme MP C6502SP/MP C8002SP entwickelt. Sie beschleunigen mühelos Ihren Workflow dank hoher Geschwindigkeit und höchster Druckqualität. Zusammen mit den erweiterten Funktionen zur Medienhandhabung und der Bedienfreundlichkeit sind sie führend in ihrem Bereich.

- Außergewöhnlich schneller Druck
- Extrem hohe Bildqualität
- Vielseitige Papierverarbeitung
- Einfache Bedienung für jedermann
- Beschleunigter Workflow



Zur Maximierung Ihres Erfolgs geschaffen



Herausragende Produktivität

Farbe kann die Produktivität stark beeinträchtigen, da einige Systeme ihre Geschwindigkeit beim Farbdruck deutlich reduzieren. Der MP C6502SP druckt 65 Seiten pro Minute und der MP C8002SP 80 Seiten pro Minute sowohl in Farbe als auch in Schwarzweiß. Duplex-Druck wird bei voller Druckgeschwindigkeit ausgeführt und sorgt für eine unglaublich schnelle Produktion. Der Dual-Scanner, der die Vorder- und die Rückseite einer Vorlage in einem Durchgang erfasst, arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 120 Bildern pro Minute (Simplex) und 220 Bildern pro Minute (Duplex) sowohl in Farbe als auch in Schwarzweiß.

Höchste Bildqualität im High-End-Office-Druck

Unsere innovative VSCEL-Technologie liefert die beste Auflösung ihrer Klasse von bis zu 4.800 dpi und erzeugt eine herausragende Bildqualität mit präziser Registerhaltigkeit der Vorder- zur Rückseite und gleichmäßigem Farbauftrag. Der neue PxP-EQ-Toner besteht aus kleineren und einheitlicher geformten Tonerpartikeln, sodass hochauflösendes Drucken besser unterstützt wird und eine feine Farbabstufung garantiert werden kann. Dadurch kann der Farbbereich um ungefähr 10 % erweitert werden.



Flexibilität bei der Papierverarbeitung

Dank des unterstützten SRA3+-Papierformates können Druckproben mit Schnittmarken versehen werden - eine wesentliche Funktion insbesondere für Designer und Grafiker. Sowohl kleine als auch große Unternehmen profitieren von der Möglichkeit mehr Inhalt auf einer Seite ausgeben zu können. Beide Multifunktionssysteme unterstützen Grammaturen von bis zu 300 g/m² (Simplex) sowie 256 g/m² (Duplex). Mit einer maximalen Papierkapazität von bis zu 8.100 Blatt inklusive Großraummagazin können Unterbrechungen beim Drucken minimiert werden.

Für den Erfolg notwendige Optionen



- 1 Farb-LCD-Display
- 2 220-Blatt-Dual-Scan-ADF
- 3 ausziehbare Fixiereinheit
- 4 2 Standard-1.250-Blatt-Papiermagazine (Tandem); 2 x 550-Blatt-Magazin und 100-Blatt-Bypass mit einer Gesamtkapazität von 3.700 Blatt
- 5 2.200-Blatt-SRA3+-LCT
- 6 Deckblatteinzug
- 7 2.000-Blatt-Broschürenfinisher

MP C6502SP/MP C8002SP

MP C6502SP/MP C8002SP

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	45 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Vollfarbe: 7,2/6,2 Sekunden SW: 5,3/4,6 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit:	Vollfarbe: 65/80 Seiten/Minute SW: 65/80 Seiten/Minute
Speicher:	Standard: 2,5 GB
Festplatte:	640 GB
Abmessungen (B x T x H):	750 x 880 x 1.225 mm
Gewicht:	241 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockenes elektrostatisches Übertragungssystem mit internem Übertragungsband und vier Trommeln
Mehrfachkopieren:	Bis zu 9.999 Kopien
Auflösung:	600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF, PDF-Direktdruck, Mediaprint (JPEG/TIFF) Option: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Druckauflösung:	1.200 x 4.800 dpi
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, SD-Steckplatz, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-T Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Option)
Windows®-Umgebungen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X v10.2 o. höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Novell® Netware® Umgebungen:	v6.5
SAP® R/3® Umgebungen:	SAP® R/3®
Weitere unterstützte Umgebungen:	NDPS Gateway AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Vollfarbe: Maximal 120 Vorlagen/Minute SW: Maximal 120 Vorlagen/Minute
Auflösung:	Maximal: 600 dpi
Vorlagenformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an:	E-Mail (SMTP, POP, IMAP4), Ordner, USB, SD-Karte, SMB, FTP, NCP

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3, Zusätzl. G3 (Option)
Auflösung:	8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 Zeile/mm, 200 x 200 dpi 8 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi (Option) 16 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi (Option)
Übertragungsrate:	G3: 2 Sekunde(n)
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kbit/s
Scangeschwindigkeit:	2 Sekunde(n)
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB Maximal: 28 MB

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	SRA3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiereinzugskapazität:	Maximal: 8.100 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 3.500 Blatt
Papiergewicht:	Standard Papierkassette: 52,3 - 256 g/m ² Bypass: 52,3 - 300 g/m ²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 2.400 W Bereitschaft: 219/220 W Ruhemodus: 0,68 W Typischer wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 5.057/6.483 W/h kWh
-----------------	---

SOFTWARE

Standard:	Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Optional:	GlobalScan NX, Streamline NX, Karten-Authentifizierungspaket, Unicode Font Package für SAP, Equitrac PCC V4

OPTIONEN

2.200-Blatt-LCT, 4.400-Blatt-LCT, 3.000-Blatt-Finisher, 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Locher-Kits, 9-Fach-Mailbox, Deckblatteinzug, Registerblatthalter, Kopienablage, Ausrichtereinheit, Copy Connect Kit, Plockmatic Broschürenfinisher, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Bluetooth, SD-Karte für Netware Printing, PostScript3, IPDS-Einheit, Browser Unit, Kostenstellenzählerschnittstelle, File Format Converter, Data Overwrite Security-Einheit (Zertifizierte Version), Copy Data Security Kit, Fax-Verbindungseinheit, Zweiter Fax-Anschluss (Super-G3), Faxspeicher, Faxoption, Multifalz-Einheit, Unicode Font Package für SAP, W-LAN (IEEE 802.11a/g/n), OCR-Einheit, Kühlgebläseinheit, Vorrichtung für internen Kartenleser, GBC StreamPunch Pro

VERBRAUCHSMATERIAL

Tonerkapazität:	Schwarz: 48.500 Drucke Cyan: 29.000 Drucke Magenta: 29.000 Drucke Gelb: 29.000 Drucke
-----------------	--

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com



Druckkompetenz GmbH

Holthausstraße 2
4209 Engerwitzdorf / Linz
Tel.: +43 7235 503 70-0
Fax: +43 7235 503 70-36
E-Mail: info@bts.at

www.bts.at

RICOH
imagine. change.

Ricoh Austria GmbH
Schillingstrasse 6
A-1220 Wien/Vienna
Tel.: +43 5 74264
Fax: +43 5 74264 5999
www.ricoh.at